


S Y S T Ě M

# MB-60

okenně-dveřní systém  
s tepelnou izolací



## Konstrukce

- tříkomorové profily
- stavební hloubka 60 mm pro rámy a dveřní křídla, okenní křídla 69 mm
- termická přepážka typu „Ω“ o šířce 24mm (okna) nebo 14mm (dveře) a speciálním tvaru
- profily přizpůsobené k montáži kování v standardu EURO

## Zasklívání

- tloušťka výplně v rozmezí 14 – 50mm pro otvírané okna, rovněž 5 -41mm pro venkovní dveře a trvale zamčené okna


## Těsnění a izolace

- vynikající tepelná izolace: materiálová skupina 2.1 dle DIN 4108 pro okna a 2.2 pro dveře
- akustická izolace - závisí na použité výplni - v mezích: 28 – 34 dB

## Funkce a estetika

- pevné okna, prosklené stěny
- okna otvíraná dovnitř: otevíravé, otevíravo - výklopne, výklopně-posuvné
- možnost ohýbání profilů a stavby obloukových oken
- okna s tzv. skrytým křídlem (systém MB-60US)
- otočné okna (systém MB-60 PIVOT)
- různé druhy zasklívacích lišt: Standard, Prestige, Style
- dveře jedno nebo dvoukřídle, otvírané ven nebo dovnitř
- bezpečnostní okna a dveře proti vloupání
- možnost dvoubarevných konstrukcí: profily mohou mít jinou barvu ze strany interiéru a jinou z venkovní strany
- montáž v individuální zástavbě nebo v začlenění do hliníkových fasád

## Váš dodavatel:



[www.aluprof.eu](http://www.aluprof.eu)

ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o.

ul. Teslova 1129/2, PSČ 702 21, Ostrava – Přívoz, Czech Republic  
tel. +420 595 136 633, fax: +420 595 136 634  
mobile: +420 731 145 147, +420 608 128 005  
e-mail: [czech@aluprof.eu](mailto:czech@aluprof.eu)

 **ALUPROF**  
HLINÍKOVÉ SYSTÉMY